

Serie | 4, Campana decorativa de pared, 90 cm, Metallic DWB96DM50

B


Accesorios opcionales

DHZ1225 Canal de ventilación, DHZ1235 Canal de ventilación, DHZ9550 Accesorio, DHZ9551 Accesorio, DSZ5201 CleanAir filtro de carbón activo, DSZ6200 CleanAir Juego de arranque, DWZ0DX0A0 Filtro de carbón activo, DWZ0DX0U0 Juego de arranque, DWZ0XX0I0 Integrated CleanAir Recirculation Kit, DWZ0XX0J0 Integrated CleanAir Recirculation Kit, DZZ0XX0P0 CleanAir filtro de carbón activo, HEZG9AS00S Adaptador

Datos técnicos

Color del conducto decorativo :	Metallic
Tipología :	Chimenea
Certificaciones de homologación :	CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	130
Altura del conducto decorativo :	583-912/583-1022
Altura del producto, sin conducto decorativo :	53
Peso neto (kg) :	12,927
Tipo de control :	Electrónica
Máxima extracción de aire (m ³ /h) :	372
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m ³ /h) :	360
Máxima extracción de aire en recirculación (m ³ /h) :	290
Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m ³ /h) :	604
Numero de lámparas :	2
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) :	60
Diámetro de la salida de aire :	120 / 150
Material del filtro antigrasa :	Aluminio lavable
Filtro de olores :	No
Modo operativo :	Convertible
Accesorios opcionales :	DHZ1225, DHZ1235, DHZ9550, DHZ9551, DSZ5201, DSZ6200, DWZ0DX0A0, DWZ0DX0U0, DWZ0XX0I0, DWZ0XX0J0, DWZ1DX1I6, DWZ1FX5C6, DZZ0XX0P0, DZZ1XX1B6, HEZG9AS00S
Tipo de lámparas :	LED
Tipo de filtro antigrasa :	Casete multicapa
Potencia de conexión (W) :	220
Intensidad corriente eléctrica (A) :	10
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	50; 60
Tipo de clavija :	Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación :	Montaje en pared
Material del cuerpo :	Metallic
Certificaciones de homologación :	CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Tipo de clavija :	Schuko con conexión a tierra
Dimensions of the product, with chimney (if exists) (in) :	/ x x
Dimensions of the packed product (in) :	18.89 x 25.59 x 40.15
Net weight (lbs) :	28
Gross weight (lbs) :	41
Ubicación del motor :	
Motor integrado en la chimenea de la campana	
Válvula antirretorno :	Si
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	130
Dimensiones del producto (mm) :	635-1075 MM x 900 x 500
Medidas del producto embalado (mm) :	480 x 650 x 1020
Peso neto (kg) :	12,927
Peso bruto (kg) :	19,0



4 242005 039593