

# SISTEMA DE ELEVACIÓN PARA PUERTAS HK-XS

SISTEMA DE ELEVACIÓN SIMETRICO PARA MUEBLES PEQUEÑOS Y BAJOS CON POCA PROFUNDIDAD, CON DISEÑO DEPURADO Y MINIMALISTA IDEAL PARA MUEBLES DEL HOGAR.

- ✓ Mecanismos disponibles:
  - 20K1301 (blumotion)
  - 20K1301T (Tip-on)
  - 20k1501 (blumotion)
  - 20k1501T (Tip-on)
- ✓ Diseño de alta calidad
- ✓ Cierre suave y silencioso
- ✓ 105° de apertura
- ✓ Montaje y ajustes sencillos
- ✓ 80.000 ciclos de apertura y cierre
- ✓ Multiposición
- ✓ Fijación al cuerpo del mueble
- ✓ Fijación frontal al lateral
- ✓ Bisagras 110° recta blu o 107° s/reten
- ✓ Fabricado en Austria





Marca	<b>BLUM</b>	
Categoría	Sistema de elevación para puertas	
Aplicaciones	Cocina – Logia - Baño	
Altura Mínima y Máxima	Se recomienda entre 240mm – 450mm	
Profundidad mínima	125mm	
Tipo de mecanismo	Fuerza 13 / Fuerza 15	
Anchos Máximos y Mínimos recomendados *	1 brazo	ancho entre 300mm - 600mm
	2 brazos	ancho sobre 600mm
Tecnología de movimiento	Blumotion – Tip-On	



\* Recomendaciones están sujetas al peso del frente

## PERFORACIONES EN EL FRENTE Y DEL MECANISMO



H= Altura de colocación  
 D= Distancia de base de bisagra (Bases 0, 3, 6, 9)

**NUESTRAS BASES SON SIEMPRE 0**

K= Tipo de brazo de bisagra

**CUANDO ES RECTA ES 0**

**CUANDO ES CURVA ES 18MM**

**CUANDO ES SEMICURVA ES 9.5MM**

SOB= Espesor del sobre superior

FAo = Recubrimiento superior del frente

SFA = Recubrimiento lateral del frente

\*Considerar puerta de aglomerado regular. Para tamaños superiores revisar **factor de rendimiento** con un vendedor.

\*Se recomienda una 3° bisagra cuando el frente tiene sobre 800mm de ancho

\* Limpiar con paño seco. Jamás con productos abrasivos (productos que contengan algún químico)