

## Detalle del producto

CLIP top bisagra p. puertas con marcos en aluminio 95° , Tope angular, sin muelle, Caz.: p. atornillar, (bisagra cerrada)



|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Ref. de artículo              | 70T950A.TL    |
| Número ident.                 | 05137376      |
| Color / Acabado               | Negro ónix    |
| Cantidad embalada             | 50 / 250      |
| Peso por 1.000 Unidades en kg | 70,899        |
| Número EAN                    | 9009494529708 |
| Código UPC                    |               |

### Atributos técnicos

| Atributo                            | Valor                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| aplicación                          | bisagra p. puertas con marcos en aluminio                |
| Acodado                             | Tope angular                                             |
| Ángulo de apertura                  | 95                                                       |
| Mecanismo de cierre                 | sin muelle                                               |
| variante de bisagras                | Marco > 22 mm/profundidad de taladrado de cazoleta 17 mm |
| variante de bisagras                | bisagra cerrada                                          |
| Tipo de la tapa                     | 70.1553                                                  |
| Material de la cazoleta             | Zamak                                                    |
| acabado de la cazoleta              | Negro ónix                                               |
| Fijación de la cazoleta             | p. atornillar                                            |
| Anchura de brida                    | 41.4 mm                                                  |
| largo de la brida                   | 11 mm                                                    |
| Distancia entre los taladrados      | 28 mm                                                    |
| cota máxima de taladrado            | 1.2 mm                                                   |
| material del brazo                  | Acero                                                    |
| acabado del brazo                   | Negro ónix                                               |
| cota de colisión (altura del brazo) | 22 mm                                                    |
| cota fija/ajuste de fábrica         | 11 mm                                                    |
| Tipo de ajuste de lado              | con tornillo                                             |
| Ajuste de lado                      | +/-2 mm                                                  |
| Tipo de ajuste de profundidad       | Ajuste cómodo con espiral                                |
| Ajuste de profundidad               | +3/-2 mm                                                 |
| Juego de puerta                     | 1.7 mm                                                   |
| accesorios para bisagras            | Tornillos de fijación 3,5x9,5 ISO7050C incluidos         |
| Composición de artículo             | 1 pieza                                                  |
| Tipo de embalaje                    | embalaje para distribuidor                               |