

**Serie 6, Campana decorativa
integrada, 90 cm, Cristal negro
DBB97AM60**



B

Accesorios opcionales

DWZ0IT0P0 : Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)
DWZ1IB6K1 : Canal de ventilación
DWZ1IB6N1 : Canal de ventilación
DWZ1IT1D1 : Kit recirc. larga duración
DWZ1IX1B6 :
DWZ1IX1C6 : Kit recirc. alta eficiencia antipolen
DWZ6IB1B4 :
DWZ6IB1I4 : Set de recirculacion alta eficiencia

**Campana decorativa perfectamente
integrada para un aprovechamiento óptimo
del espacio interior de su armario.**

- **Silenciosa:** potencia máxima de extracción con el mínimo ruido.
- **Alto nivel de filtración de grasa:** retienen el 85 de grasa del aire de la cocina
- **Potencia intensiva:** elimina de manera rápida y efectiva los olores de la cocina.
- Alta potencia de extracción que permite conseguir una buena extracción del aire y una mejor calidad del mismo en la cocina de manera rápida.
- Los filtros antigrasa se encargan de retener la mayor cantidad de grasa y partículas que hay en el aire, garantizando de esta manera el mejor rendimiento de la campana. Aptos para lavar en el lavavajillas.

Datos técnicos

Tipología : Built-in/Built-under
Longitud del cable de alimentación eléctrica : 130,0 cm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 340mm x 860.0mm x 300mm mm
Altura del producto, sin conducto decorativo : 60 mm
Peso neto : 14,0 kg
Tipo de control : Electrónica
Potencia máxima de extracción de aire : 460 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo : 652 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación : 451 m³/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo : 749 m³/h
Número de lámparas : 3
Nivel de contaminación acústica : 63 dB(A) re 1 pW
Diámetro de la salida de aire : 150 / 120 mm
Material del filtro antigrasa : Acero inoxidable lavable
Filtro de carbón activo : No
Tipo de extracción : Convertible
Accesorios opcionales : DWZ1IX1C6, DWZ6IB1B4, DWZ6IB1I4, DWZ1IT1D1, DWZ1IX1B6, DWZ0IT0P0, DWZ1IB6K1, DWZ1IB6N1
Potencia total de las lámparas : 9 W
Tipo de filtro antigrasa : Casete multicapa
Potencia de conexión : 259 W
Tensión : 220-240 V
Frecuencia : 50 Hz
Tipo de enchufe : Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación : Integrable
Material del cuerpo : Esmaltada
Tipo de enchufe : Schuko con conexión a tierra
Dimensions of the product, with chimney (if exists) (in) : x x
Dimensions of the packed product : 22.83 x 25.59 x 38.18
Net weight : 31,000 lbs
Gross weight : 45,000 lbs
Ubicación del motor : Motor integrado en el cuerpo de la campana
Válvula antirretorno : Si
Longitud del cable de alimentación eléctrica : 130,0 cm
Dimensiones del producto : x 897.0 x 298.0 mm
Medidas del producto embalado : 580 x 650 x 970 mm
Peso neto : 14,0 kg
Peso bruto : 20,6 kg



4 242005 278206

Serie 6, Campana decorativa integrada, 90 cm, Cristal negro DBB97AM60

Campana decorativa perfectamente integrada para un aprovechamiento óptimo del espacio interior de su armario.

- Ancho 90 cm
- Diseño compacto y eficiente para un almacenamiento extra y mayores posibilidades. Hasta un máximo de 10Kg de almacenamiento en cada lado.
- Visor de cristal con control táctil para un manejo más fácil y una mejor captura del vapor.
- Instalación discreta para una perfecta integración en armarios de cocina.
- DirectControl: TouchControl en acero inoxidable con sensores luminosos
- 4 potencias de extracción: 3+1 intensivo
- Posición intensiva con retracción automática.
- El ventilador y la luz se encienden y apagan automáticamente abriendo y cerrando la visera de cristal.
- La luz también puede encenderse y apagarse de forma independiente cuando la visera de cristal está cerrada mediante quick hand touch en el control táctil.
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Filtros lavables en el lavavajillas
- Potencia máxima de extracción: 749 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Instalación en armarios de pared con una profundidad máxima de hasta 360 mm.
- Para instalación en muebles de mayor altura, es posible adquirir extensiones para el conducto decorativo como accesorio adicional.
- Las extensiones para conducto decorativo son compatibles con los kits de recirculación disponibles.
- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 340 x 897 x 298 mm
- Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 340 x 860 x 300 mm
- Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A+++ a D).

