## **FIH-16760 TOS BK**


Campana modular serie VarioPro.





- Sistema de extracción perimetral
- Clase A+ de eficiencia energética (Europa)
- Pantalla Touch Control
- Función Fresh Air
- Base completa de cristal
- Capacidad de extracción Salida Libre: 630 M³/h.
- Capacidad de extracción Mínima: 415 M³/h.
- 3 Velocidades + 1 Intensiva
- Temporizador Stop / Retardo
- Indicador de saturación de filtro
- Motor ECOPOWER
- Función Recirculación
- Nivel de Ruido: Mín. 62 dB Máx. 67 dB.
- Filtro de Carbón Regenerativo Opcional (113290013)
- Origen: Italia





Conevión	Fléctrica	- Datos	Técnicos
COHEXION	Electica	- Dalus	recilicos

Tensión (V.)	220-240
Frecuencia (Hz.)	50/60
Potencia de iluminación W. (LED)	<del>-</del>
Potencia Motor W.	145
Potencia Máxima W.	145
Salida exterior 120 Ø	<del>-</del>
Reductor 150 Ø / 120 Ø	-
Panel de Control  Touch Control	•
Electrónico	_
Mecánico (Switch)	-
Materiales	
Fabricada en Acero - Frente Cristal negro	-
Ala de Acero Inoxidable	

## Clase de Eficiencia Energética

Ala de Cristal

Clashicación energetica (Europa)				AT	

Certificación (Chile)	E-013-01-130159
Código de producto	113160000
Código EAN	8434778012675

País de fabricación	Italia
Peso Bruto (Kg.)	23,0
Medidas de embalaje (Al x An x Fo) Cm.	45,5 x 67,5 x 65,0

## **FIH-16760 TOS BK**

## Campana modular serie VarioPro.



